

**MATERIALSPEZIFIKATION**

**Hersteller:** HOFFMANN MINERAL GmbH  
Postfach 14 60 • D-86619 Neuburg (Donau)  
Telefon (0 84 31) 53-0 • Telefax (0 84 31) 53-3 30  
Internet: www.hoffmann-mineral.com  
eMail: info@hoffmann-mineral.com

**Handelsname:** **Gloxil WW SL**  
15%ige Kieselsäuredispersion mit Additiven in Wasser

**Lieferform:** Weiß, pastös

**Lagerstabilität:** 24 Monate

Produktmerkmal	Prüfvorschrift	In Anlehnung an	Spezifikation	
Rückstand > 40 µm	UGR-PV/PT 43	DIN ISO 787 Teil 18	≤ 5	[mg/kg]
KGV	d <sub>50</sub>	UGR-PV/PT 72	8.5 – 10.5	[µm]
	d <sub>97</sub>	UGR-PV/PT 72	23.0 – 28.0	[µm]
pH Wert	UGR-PV/PT 61	DIN EN ISO 787-9	6.0 – 7.5	

Ersteller



Ltg. QW / Dirk Schröder

Freigabe



Ltg. F&amp;E, QB / Dr. Christian Seeger

*(maschinell erstelltes Dokument – ohne Unterschrift gültig)*