

Richtrezeptur - Seite 1 von 1

**INDUSTRIE- UND HAUSHALTSREINIGER  
Eloxalreiniger**

		RR 016
Exxsol D 145/160	(1)	35,0
Marlowet 5001	(2)	8,0
Wasser, enthärtet		26,8
SILLITIN N 85 PURISS	(3)	10,0
Aluminiumoxid P 10 feinst	(4)	20,0
Konservierungsmittel		(nach Bedarf) 0,2
<b>Summe Gew.-%</b>		<b>100,0</b>

- Mischvorschrift**
- Exxsol D 145/160 und Marlowet 5001 vorlegen
  - Wasser zugeben
  - SILLITIN N 85 PURISS einrühren
  - Aluminiumoxid P 10 feinst mit einem Schnellrührer einrühren
  - Konservierungsmittel zugeben

- Hersteller**
- (1) ExxonMobil
  - (2) Sasol
  - (3) HOFFMANN MINERAL
  - (4) Almatris

*Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in dieser Rezeptur beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.*

VM-8/0106/06.2019