



AUTOMOBILINDUSTRIE
Autopolitur, lösemittelhaltig
detergentienbeständig

Basis: Evonik Industries		RR 027
Carnaubawachs		2,0
Benzin, aromatenfrei		15,0
Tego Polish Additiv ACS	(1)	10,0
Wacker AK 350	(2)	5,0
Wasser		63,0
SILLITIN N 85 PURISS	(3)	5,0
Konservierungsmittel		nach Bedarf
Summe Gew.-%		100,0

- Mischen**
- Wachs im warmen Benzin lösen
 - die weiteren Bestandteile in angegebener Reihenfolge unter Rühren emulgieren

- Hersteller**
- (1) Evonik Industries
 - (2) Wacker
 - (3) HOFFMANN MINERAL

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.